

Adressierer

AS-ORBIT

Unschlagbare Flexibilität für
hohes Postaufkommen



quadient
Because connections matter.

Erhöhte Effizienz im täglichen Betrieb

Das Quadient®-Direktadressiersystem AS-Orbit unterstützt Sie bei allen anspruchsvollen Anwendungen mit hohem Volumen durch größtmögliche Verarbeitungsgeschwindigkeit, Präzision und Flexibilität. Bis zu vier Druckeinheiten mit jeweils drei Druckköpfen erlauben einen Durchsatz von bis zu 40.000 Exemplaren pro Stunde. Nachhaltige Produktivitätssteigerungen sind das Resultat der hohen Druckgeschwindigkeit und der gesteigerten Taktzeiten des Systems.

Ein Maximum an Flexibilität und Qualität

Das Direktadressiersystem AS-Orbit erlaubt die verschiedensten Anwendungen auf für Inkjet-Druckgeeignete Materialien. Dem Format und der Stärke des zu bedruckenden Materials sind einzig durch das verwendete Transportsystem Grenzen gesetzt. Der Einsatz von Hewlett-Packard-Inkjet-Drucktechnologie stellt ein stets absolut professionelles Druckbild sicher.

Leichte Integration in Poststellen und Betriebsabläufe

Das Direktadressiersystem AS-Orbit ist ohne größeren IT-Aufwand im Handumdrehen installiert und fügt sich nahtlos in Ihre vorhandenen Postbearbeitungsprozesse (Falz-/Kuvvertiermaschinen etc.) ein. Installieren Sie einfach die beiliegende Software auf Ihrem Computer, und schon nach wenigen Minuten sind Jobs angelegt, die Sie jederzeit wieder abrufen können.



Das Quadient®-Direktadressiersystem AS-Orbit ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden Produktionsanlagen um die Bereiche Adressieren, Personalisieren, Codieren oder Gestalten zu erweitern. Das Direktadressiersystem lässt sich an der gewünschten Position in fast jedes System integrieren, beispielsweise in voll automatisierte Produktions- und Packstraßen.



AS-Orbit im Einsatz auf dem CV-810-Transportband.

Technische Daten

Drucktechnik	Inkjet
Anzahl Druckeinheiten	bis zu 4 (12 Druckpatronen)
Druckauflösung	bis 600 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis zu 40.000 Adressen/Std.
Druckfläche	762 x 152 mm
Papierformat min.	85 x 40 mm
Papierformat max.	762 x 520 mm

Qualität und Sicherheit

Grafische Bedienkonsole	ja
Trockner	optional
Signallampe	optional

Systemspezifikationen

Länge x Tiefe x Höhe	470 x 320 x 230 mm
Gewicht	13 kg

Flexmail-Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	XP SP3, Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008 (alle jeweils 32-Bit- & 64-Bit-Vers.), Intel Dual Core ≈ 2 GHz; empfohlen: Windows 7, Windows Server 2008
Prozessor	Intel Dual Core ≈ 2 GHz; empfohlen: Intel Core i5 oder i7 ≈ 2,66 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB; empfohlen: 4 GB
Freier Festplattenspeicher	1 GB; empfohlen: 2 GB
Bildschirmauflösung	1280 x 1024; empfohlen: 1920 x 1080
Internet	Internetzugriff erforderlich für: Postmodule, Updates, Online-Scripting-Unterstützung, einfache Lizenzierung, aktuelle Treiber usw.



über 40 Jahre in Essen. Büro- und Organisationslösungen, die bewegen!

📍 Otto Schorning
Postbearbeitungssysteme GmbH
Rellinghauser Straße 334d
45136 Essen

☎ +49 (0)201 - 26 00 31

📠 +49 (0)201 - 25 32 04

@ info@schorning.de

🌐 www.schorning.de